

SW/LW

STEERING WHEELS

NO. เบอร์	MODEL รุ่น	OUTER DIAMETER (MM) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม)	WIDTH (MM) ความกว้าง (มม)	INNER DIAMETER (MM) เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม)	RECOMMENDED BEARING ขนาดตลับลูกปืน	
					CODE รหัส	SHAFT DIAMETER (MM) เส้นผ่านศูนย์กลางแกนเพลลา
NYLON						
1	SWN20050	200	50	47	6204	20
2	SWN18050	180	50	47	6204	20
3	SWN16050	160	50	47	6204	20
PU / CAST IRON CORE						
4	SWPC20050	200	50	47	6204	20
5	SWPC18050	180	50	47	6204	20
6	SWPC16050	160	50	47	6204	20
PU / NYLON CORE						
7	SWPN20050	200	50	47	6204	20
8	SWPN18050	180	50	47	6204	20



NYLON ไนลอน



PU / CAST IRON CORE พียู/แกนล้อเหล็ก



PU/NYLON CORE พียู/แกนล้อไนลอน

LOAD WHEELS

NO. เบอร์	MODEL รุ่น	OUTER DIAMETER (MM) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม)	WIDTH (MM) ความกว้าง (มม)	INNER DIAMETER (MM) เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม)	RECOMMENDED BEARING ขอเสนอแนะเกี่ยวกับเพลลา	
					CODE รหัส	SHAFT DIAMETER (MM) ขนาดตลับลูกปืน
NYLON						
1	LWN8093	80	93	47	6204	20
2	LWN8070	80	70	47	6204	20
3	LWN7470	74	70	47	6204	20
PU / CAST IRON CORE						
4	LWPC8093	80	93	47	6204	20
5	LWPC8070	80	70	47	6204	20
6	LWPC7470	74	70	47	6204	20
7	LWPC5093	50	93	35	6003	17
8	LWPC5070	50	70	35	6003	17
PU / NYLON CORE						
9	LWPN8093	80	93	47	6204	20
9	LWPN8070	80	70	47	6204	20



NYLON ไนลอน



PU / CAST IRON CORE พียู/แกนล้อเหล็ก



PU/NYLON CORE พียู/แกนล้อไนลอน

BEARINGS

Model รุ่น			6003ZZ	6204ZZ	6205ZZ
Inner Diameter เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน	a	mm	17	20	25
Outer Diameter เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก	b	mm	35	47	52
Thickness ความหนา	c	mm	10	14	15

